










Bezeichnung:	Einhebel-Standatterie 3/4“ auf 290mm Säulen mit flachem Auslauf; am Auslauf absperrbar Edelstahl	
Art.-Nr.:	221-221/330-355 221-221/430-355 221-221/530-355	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar • Wärmeisolierender Griff, vorne • flacher Auslauf, am Auslauf absperrbar, mit JetSafe (Tropfschutz) • Ausladung A = 330 / 430 / 530 mm Höhe H = 355 mm • Temperatur und Mengenregelung mit moderner Eco-Keramikkartusche (2 stufig, Wassersparfunktion) • Material Edelstahl • Heißwasserbeständig bis 80°C • Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser • Installation: Tischbohrung 2 x Ø22mm 	
Durchflussmengen:	 <p style="text-align: center;">● Mischwasser (L/Min)</p>	 <p>2-Stufige Eco-Kartusche mit Wassersparfunktion</p>

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p>	
Pflegehinweis:	<p>Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270.</p>	
Hersteller:	<p>Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de</p>	