

<p>Bezeichnung:</p>	<p><b>Geschirrspülbrause CLASSIC CLEAN</b> <b>Einhebel-Standbatterie 1/2"</b></p>															
<p>Material:</p>	<p><b>Edelstahl</b></p>															
<p>Artikelnummer:</p>	<p><b>321-102/000</b></p>															
<p>Technische Daten:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mischbatterie: Einhebelmischbatterie Stand</li> <li>• Nenngröße 1/2"</li> <li>• Betriebsdruck 1-6 bar (14.5 - 87 psi)</li> <li>• Ausführung nur für <b>Hochdruck</b></li> <li>• Wärmeisolierender Griff, seitlich</li> <li>• Ergonomische Handbrause aus Edelstahl, druckschlagarm durch integrierter Schließverzögerung</li> <li>• Edelstahl Feder</li> <li>• Wandhalter ohne sichtbare Gewinde (kürzbar 165 bis 35 mm)</li> <li>• Nach unten geneigter Edelstahlhaken für eine einfache Fixierung und Entnahme der Handbrause</li> <li>• Temperatur- und Mengenregelung mit moderner Eco-Keramikkartusche (2 stufig, mit Wassersparfunktion)</li> <li>• Schlauch: Hochleistungs-Aggraffschlauch, Edelstahl, 925 mm beide Anschlüsse 360° drehbar</li> <li>• Flexible Anschlusschläuche 2 x 500 mm, Überwurfmutter 3/8"</li> <li>• Montagefreundliches Befestigungssystem mit Stange M8 x 140 mm für Tischplattenstärke bis ca. 50 mm</li> <li>• Tischbohrung Ø30 mm</li> <li>• Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie das Rücksaugen von Schmutzwasser (2 Stück DW15/DN10, 3/8" IG x 3/8" AG)</li> <li>• Durchflußrate Handbrause: 2,4- 4,8 l/min (1 - 4 bar, 14.5 - 58 psi)</li> <li>• Material <b>Edelstahl</b></li> <li>• Heißwasserbeständig bis 80°C</li> </ul>															
<p>Beschreibung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Robustes Design:</b> Alle Teile der Geschirrspülbrause sind für den Einsatz unter gewerblichen Bedingungen ausgelegt</li> <li>• <b>Erweiterter Arbeitsbereich:</b> Edelstahl Tragfeder für einen großflächigen Arbeitsbereich</li> <li>• <b>Fächerstrahl</b> für ein optimales Vorspülergebnis</li> <li>• <b>Rückflussverhinderer</b> gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser</li> </ul>															
<p>Durchflußrate:</p>	<table border="1"> <caption>Durchflußrate (l/min) vs. Druck (Bar)</caption> <thead> <tr> <th>Druck (Bar)</th> <th>Durchflußrate (l/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Handbrause (L/Min)</p>	Druck (Bar)	Durchflußrate (l/min)	1	2,4	2	3,2	3	4,0	4	4,8	5	5,0	6	5,0	<p>2-Stufige Eco-Kartusche mit Wassersparfunktion</p>
Druck (Bar)	Durchflußrate (l/min)															
1	2,4															
2	3,2															
3	4,0															
4	4,8															
5	5,0															
6	5,0															

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird in gewerblichen Großküchen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist <b>nicht</b> für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p> <p>Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschädigt wird.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p> <p>Um Wasserschäden zu vermeiden ist die Armatur außerhalb der Geschäftszeiten zu schließen.</p>	
Pfleghinweis:	<p><b>Keine</b> stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung <b>nicht</b> geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p><b>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270.</b></p>	
	Zertifiziert von ETA-Danmark VA 1.42/21057	
	Zertifiziert von RISE-Sweden C900983  1002	
Hersteller:	<p><b>Gebr. Echtermann GmbH &amp; Co.KG</b> Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: <a href="mailto:contact@echtermann.de">contact@echtermann.de</a></p>	