








<p>Bezeichnung:</p>	<p><b>CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause</b>  <b>Zweigriffmischbatterie Wand, Schlauch 1250mm</b>  <b>Mit Premium-Schwenkventil (360°)</b></p>																						
<p>Material:</p>	<p><b>Edelstahl</b></p>																						
<p>Artikelnummer:</p>	<p><b>326-202/150-060/1250</b>  <b>326-202/220-060/1250</b>  <b>326-202/270-060/1250</b></p>																						
<p>Technische Daten:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mischbatterie: Zweigriffmischbatterie Wand</li> <li>· Nenngröße 1/2"</li> <li>· Betriebsdruck 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi)</li> <li>· Ausführung nur für <b>Hochdruck</b></li> <li>· Keramikoberteil (Mischbatterie), Keramikoberteil (Auslauf)</li> <li>· Wärmeisolierender Griff</li> <li>· Ergonomische Handbrause, druckschlagarm durch integrierter Schließverzögerung</li> <li>· Premium-Schwenkventil (360°) mit Ausladung <b>A</b> = 150 mm / 220 mm / 270mm , Höhe <b>H</b> = 60 mm, absperren am Auslaufkopf</li> <li>· Edelstahl Feder</li> <li>· Wandhalter ohne sichtbare Gewinde (kürzbar 35mm bis 165mm)</li> <li>· Nach unten geneigter Edelstahlhaken für eine einfache Fixierung und Entnahme der Handbrause</li> <li>· Schlauch: Hochleistungs-Aggraffschlauch, Edelstahl, 1250 mm</li> <li>· Rückflussverhinderer</li> <li>· Installation: Wand Stichmaß 150mm ± 25mm</li> <li>· Durchflußrate Handbrause: 2,4 - 4.8 l/min (1 - 4 bar, 14.5 - 58 psi)</li> <li>· Durchflußrate Schwenkventil 15 - 27 l/min (1 - 4 bar, 14.5 - 58 psi)</li> <li>· Heißwasserbeständig bis 80°C</li> </ul>																						
<p>Beschreibung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Robustes Design:</b> Alle Teile der Geschirrspülbrause sind für den Einsatz unter gewerblichen Bedingungen ausgelegt</li> <li>· <b>Erweiterter Arbeitsbereich:</b> Edelstahl Tragfeder für einen großflächigen Arbeitsbereich</li> <li>· <b>Brause mit Fächerstrahl</b> für ein optimales Vorspülergebnis</li> <li>· <b>Rückflussverhinderer</b> gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser</li> </ul>																						
<p>Durchflußrate:</p>	 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Durchflußrate (l/min) vs. Druck (Bar)</caption> <thead> <tr> <th>Druck (Bar)</th> <th>Auslauf (L/Min)</th> <th>Handbrause (L/Min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>~15</td> <td>~2.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>~19</td> <td>~3.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>~23</td> <td>~4.0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>~27</td> <td>~4.5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>~31</td> <td>~4.8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>~35</td> <td>~5.0</td> </tr> </tbody> </table>		Druck (Bar)	Auslauf (L/Min)	Handbrause (L/Min)	1	~15	~2.5	2	~19	~3.5	3	~23	~4.0	4	~27	~4.5	5	~31	~4.8	6	~35	~5.0
Druck (Bar)	Auslauf (L/Min)	Handbrause (L/Min)																					
1	~15	~2.5																					
2	~19	~3.5																					
3	~23	~4.0																					
4	~27	~4.5																					
5	~31	~4.8																					
6	~35	~5.0																					

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird in gewerblichen Großküchen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist <b>nicht</b> für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p> <p>Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschädigt wird.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p> <p>Um Wasserschäden zu vermeiden ist die Armatur außerhalb der Geschäftszeiten zu schließen.</p>	
Pflegehinweis:	<p><b>Keine</b> stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung <b>nicht</b> geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p><b>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270. Alle Lote sind cadmium- und bleifrei.</b></p>	
	Zertifiziert von ETA-Danmark VA 1.42/21057	
	Zertifiziert von RISE-Sweden C900983	
Hersteller:	<p><b>Gebr. Echtermann GmbH &amp; Co.KG</b> Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: <a href="mailto:contact@echtermann.de">contact@echtermann.de</a></p>	